



Se suministra sin tubos ni soportes de montaje.

Desconexión automática de seguridad de los tubos en caso de defecto o final de la vida útil (EOL).

Luminaria fluorescente apta para zonas con riesgo de explosión, fabricada con carcasa de chapa de acero pintado.

Opción de acero inoxidable bajo demanda.

Difusor de cristal resistente a impactos, reflector en chapa de acero y, en opción, marco para instalación empotrada.

Apertura centralizada mediante llave Allen 5mm (el difusor de cristal queda suspendido mediante las bisagras internas)

REFERENCIAS DE ARTÍCULOS

Descripción:	Potencia:	Peso:	Referencia:
Carcasa estrecha			
e181 21	1x18 W	11,7 kg	1A3501
e181 22	2x18 W	11,7 kg	1A3502
e181 23	3x18 W	13,6 kg	1A3503
e181 41	1x36 W	17,6 kg	1A3504
e181 42	2x36 W	19,0 kg	1A3505
e181 43	3x36 W	22,9 kg	1A3506
e181 61	1x58 W	22,5 kg	1A3507
e181 62	2x58 W	22,5 kg	1A3508
e181 63	3x58 W	24,6 kg	1A3509
Carcasa ancha			
e182 23	3x18 W	14,8 kg	1A3510
e182 24	4x18 W	14,8 kg	1A3511
e182 43	3x36 W	22,5 kg	1A3512
e182 44	4x36 W	22,5 kg	1A3513
e182 63	3x58 W	27,0 kg	1A3514
e182 64	4x58 W	27,0 kg	1A3515