



**Certificado de examen de tipo**

Luminaria fluorescente apta para zonas con peligro de explosión.

Carcasa de chapa de acero pintado color (RAL 9016). Opción de acero inoxidable bajo demanda.

Difusor de cristal resistente a impactos, reflector en aluminio y, como opción, marco para instalación empotrada.

Apertura centralizada mediante llave Allen 5mm (el difusor de cristal queda suspendido mediante las bisagras internas)

*Desconexión automática de seguridad de los tubos en caso de defecto o final de la vida útil (EOL)*

*Se suministra sin tubos.*

**REFERENCIAS DE ARTÍCULOS**

Descripción:	Potencia:	Peso:	Referencia:
<b>Carcasa estrecha</b>			
e191 21	1x18 W	9,8 kg	1A2201
e191 22	2x18 W	9,8 kg	1A2202
e191 41	1x36 W	15,5 kg	1A2203
e191 42	2x36 W	15,5 kg	1A2204
e191 61	1x58 W	18,1 kg	1A2205
e191 62	2x58 W	18,1 kg	1A2206
<b>Carcasa ancha</b>			
e192 23	3x18 W	14,0 kg	1A2207
e192 24	4x18 W	14,2 kg	1A2208
e192 43	3x36 W	17,5 kg	1A2209
e192 44	4x36 W	17,5 kg	1A2210
e192 63	3x58 W	26,0 kg	1A2211
e192 64	4x58 W	28,0 kg	1A2212