



Se suministra sin tubos.



Declaración de conformidad

Luminaria fluorescente apta para zonas con peligro de explosión en instalaciones industriales, tanto interiores como exteriores.
Carcasa de chapa de acero pintado. Difusor de cristal templado.

REFERENCIAS DE ARTÍCULOS

Descripción:	Potencia:	Clase de Tª:	Tª max. superficie:	Peso:	Referencia:
Versión sin empotrar					
EXP 08-2180/G	2x18 W	T5	65°C	8 kg	1A3701
EXP 08-2360/G	2x36 W	T5	70°C	15 kg	1A3702
EXP 08-2580/G	2x58 W	T5	75°C	17 kg	1A3703
EXP 08-3180/G	3x18 W	T5	70°C	9 kg	1A3704
EXP 08-3360/G	3x36 W	T5	75°C	15,5 kg	1A3705
EXP 08-3580/G	3x58 W	T4	80°C	17,5 kg	1A3706
Versión empotrada					
EXP 08-2180/G/RZ	2x18 W	T5	65°C	8 kg	1A3707
EXP 08-2360/G/RZ	2x36 W	T5	70°C	15 kg	1A3708
EXP 08-2580/G/RZ	2x58 W	T5	75°C	17 kg	1A3709
EXP 08-3180/G/RZ	3x18 W	T5	70°C	9 kg	1A3710
EXP 08-3360/G/RZ	3x36 W	T5	75°C	15,5 kg	1A3711
EXP 08-3580/G/RZ	3x58 W	T4	80°C	17,5 kg	1A3712
Versión emergencia 3H					
EXP 08-2180/G/A3	2x18 W	T5	65°C	8 kg	1A3713
EXP 08-2360/G/A3	2x36 W	T5	70°C	15 kg	1A3714
EXP 08-2580/G/A3	2x58 W	T5	75°C	17 kg	1A3715
EXP 08-3180/G/A3	3x18 W	T5	70°C	9 kg	1A3716
EXP 08-3360/G/A3	3x36 W	T5	75°C	15,5 kg	1A3717
EXP 08-3580/G/A3	3x58 W	T4	80°C	17,5 kg	1A3718
Modo de emergencia (% eficiencia flujo): 18W-12% / 36W-10% / 58W-7%					
Versión acero inoxidable					
EXP 08-2180/G/S	2x18 W	T5	65°C	8 kg	1A3719
EXP 08-2360/G/S	2x36 W	T5	70°C	15 kg	1A3720
EXP 08-2580/G/S	2x58 W	T5	75°C	17 kg	1A3721
EXP 08-3180/G/S	3x18 W	T5	70°C	9 kg	1A3722
EXP 08-3360/G/S	3x36 W	T5	75°C	15,5 kg	1A3723
EXP 08-3580/G/S	3x58 W	T4	80°C	17,5 kg	1A3724

DATOS TÉCNICOS	
Protección contra explosión:	II 3G Ex nA IIC T5(T4) Gc II 3D Ex tc IIIC T65°C (T80°C) IP65 Dc
Certificado:	Declaración de conformidad
Temperatura de operación:	-25°C a +50°C Con batería 0°C a +50°C
Frecuencia de servicio:	50/60 Hz
Tensión de servicio:	220-240 VAC/DC
Grado de protección:	IP65
Tipo de lámpara:	T8 con base G13
Tipo de balastro:	Electrónico
Bornas de conexión:	2 x / 3x2,5 mm² /
Entradas de cable:	2xM20x1,5

DIMENSIONES					
Tipo:	L (mm)	L1 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	H (mm)
Fluorescentes 18W	770	740	304	80	114
Fluorescentes 36W	1380	1350	304	80	114
Fluorescentes 58W	1680	1650	304	80	114

